

RAD SMART SOCKETS™

실시간 애플리케이션의 즉각적인 토크 판독!
스트레인 게이지 기술은 볼트에 가해지는 토크를 측정합니다. 특허 제품.

RAD Smart Sockets™는 사용자 지정 소켓과 결합된 RAD Torque의 변환기 기술을 사용하여 토크 사이클 동안 볼트에 가해지는 실제 토크를 측정합니다. 혁신적인 설계를 통해 Smart Sockets™는 표준 소켓보다 크기 **않습니다**. Smart Sockets™는 소형 크기와 혁신적인 기술로 볼트 체결부를 검사하는 데 완벽한 감사 도구로 활용되며, 다양한 토크 공구의 마스터 보정 기능을 수행할 수 있습니다.



- 피크 토크를 측정하고 표시
- 전체 데이터 수집 - PDF, XLS, CSV를 통해 전자 메일로 내보내기
- Bluetooth를 통해 스마트폰 또는 태블릿에서 실시간으로 보기
- +/- 1%의 변환기 정확도



PART NUMBER	SMART SOCKET MODEL	TORQUE (Nm)		DRIVE SIZE	WEIGHT (Kg)	DIMENSION (mm)	
		LOW	HIGH			HEIGHT	DIAMETER
20879	33mm SMART SOCKET™	200	2000	3/4"	1.2	100	72
21363	36mm SMART SOCKET™	200	2000	1"	1.2	100	72
22158	41mm SMART SOCKET™	200	2000	1"	1.2	87	72
20880	46mm SMART SOCKET™	200	2000	1"	1.2	87	72
20881	50mm SMART SOCKET™	400	4000	1"	1.5	89	86
20882	55mm SMART SOCKET™	400	4000	1"	1.5	89	86
20883	60mm SMART SOCKET™	400	4600	1"	1.5	89	86
23690	65mm SMART SOCKET™	1100	10800	1.5"	4.0	121	115
20884	70mm SMART SOCKET™	1100	10800	1.5"	4.0	121	115
20885	80mm SMART SOCKET™	1100	10800	1.5"	4.0	121	115
25657	90mm SMART SOCKET™	1600	16000	1.5"	5.8	130	115
25658	100mm SMART SOCKET™	1600	16000	1.5"	7.2	146	120

+/- 1%의 변환기 정확도